

# CAVIUS™

## 3000 THERMISCHE HITTEMLER



### Werking en toepassing:

<b>Gebruik</b>	Ontworpen voor installatie in particuliere woningen of garages met risico op een rokerig, stoffig of vochtig milieu, zoals bijvoorbeeld de keuken, woonkamer of garage.
<b>Normale werking</b>	LED lampjes knipperen elke 48 seconden gedurende normale werking van de hittemelder.
<b>Batterij 'leeg' indicatie</b>	Een korte akoestische "pieptoon" klinkt en LED knippert elke 48 seconden wanneer de spanning lager is dan 2.85V. In deze fase werkt de melder nog minimaal 30 dagen en het alarm werkt gedurende 4 minuten.
<b>Geluidspatroon</b>	De conditie van de hittemelder wordt aangegeven door een reeks van drie opeenvolgende tonen.
<b>Zichtbare indicator</b>	Een rode LED wordt gebruikt om de volgende omstandigheden aan te geven: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alarmtoestand wordt aangegeven door een flits om de 0,5 seconden.</li> <li>• normale werking wordt telkens aangegeven met een flits 48 seconden.</li> </ul>
<b>Drukknop</b>	Wanneer de detector normaal werkt, drukt u op de testknop om alle functies van de detector te testen: Sirene is geactiveerd, sensor is getest en LED-diode is geactiveerd.

**10JAAR**
**100%**
  
BATTERIJ
  
GETEST

# CAVIUS™

## 3000 THERMISCHE HITTEMELDER



### Productgegevens:

<b>Hittemelder type</b>	Thermische hittemelder
<b>Detectietijd</b>	Geeft alarm wanneer het temperatuurniveau snel toeneemt en wanneer temperatuurniveau hoger dan 58 ° C is.
<b>Installatie posities</b>	Plafond. Niet aanbevolen voor gebruik op de muur. Set van 2 x schroeven en 2 x pluggen meegeleverd.
<b>Keurmerken</b>	Getest volgens EN54-5, EN 60065:2002, ROHS, REACH
<b>CE-testinstitute</b>	ITS/CNPP
<b>Awards</b>	Red Dot 2013 Design Award IF 2015 Design Award
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-10°C tot + 38°C (getest van 0 graden tot 55 graden).
<b>Luchtvochtigheid in bedrijf</b>	tot 95% RH zonder condensatie.
<b>Opslag temperatuur</b>	-20°C tot +60°C
<b>Opslag luchtvochtigheid</b>	tot 93% RH zonder condensatie
<b>Geluid</b>	Hoorbare indicator min. 85 dB @ 3 meter.
<b>Garantie</b>	10 jaar
<b>Productgewicht (gr)</b>	43 g (exclusief schroeven, pluggen en montagebasis).
<b>Levensduur batterij</b>	Minimaal 10 jaar levensduur in normale bedrijfstoestand (gebaseerd op een wekelijkse test).

### Meer info

[www.cavius.nl](http://www.cavius.nl)

### Distributeur

[www.qualitycreations.nl](http://www.qualitycreations.nl)  
[info@qualitycreations.nl](mailto:info@qualitycreations.nl)

### Fabrikant:

Cavius Aps. DK8600

THE WORLDS  
SMALLEST  
**HEAT**  
ALARM

