



CAVIUS™

2100RF DRAADLOOS KOPPELBARE ROOKMELDER



Werking en toepassing:

Gebruik	Ontworpen voor installatie in particuliere woningen, campers, stacaravans en caravans. Niet aanbevolen voor boten. De melder kan worden verbonden met andere melders uit de Cavius Wireless-alarmserie.
Bereik	Minimaal 100 m in open veld. Het bereik is afhankelijk van de gebruikte bouwmaterialen en moet in elk afzonderlijk geval worden getest.
Indicatie batterij bijna leeg	Een korte akoestische 'piep' klinkt en het LED lampje knippert elke 48 seconden wanneer de spanning lager is dan 2.85V. In deze fase werkt de rookmelder nog minimaal 30 dagen en kan de melder gedurende 4 minuten worden geactiveerd.
Normale werking	LED lampjes knipperen elke 48 seconden gedurende normale werking van de rookmelder.
Geluidspatroon	De conditie van de rookmelder wordt aangegeven door een reeks van drie opeenvolgende tonen.
Zichtbare indicator	Een rode LED wordt gebruikt om de volgende omstandigheden aan te geven: <ul style="list-style-type: none">• de conditie van de rookmelder wordt aangegeven door een flits om de 0,5 seconde.• rookwaarneming wordt aangegeven door een flits om de 2 seconden wanneer het rookniveau zich op de alarmdrempel bevindt.• de normale werking wordt om de 48 seconden aangegeven met een flits.
Drukknop	De rookmelder bevat een drukknopschakelaar ingebouwd in de bovenkant van het alarm voor eenvoudige toegang. Deze knop heeft de volgende functies: <ul style="list-style-type: none">• instellen - druk op de knop om een specifieke code te verzenden naar de andere melders, waardoor de melders onderling gekoppeld worden.• hush - tijdens een alarmconditie stopt dit onmiddellijk het alarm wanneer ingedrukt. Wanneer de knop wordt losgelaten, blijft het alarm gedurende 10 minuten onderdrukt.• test - wanneer er geen alarm is, kan de sirene worden geactiveerd om een OK-testfunctie van de sensor te bieden. Terwijl de knop wordt ingedrukt, worden de hoorbare en zichtbare indicatoren geactiveerd als de sensor in orde is.



CAVIUS™

2100RF DRAADLOOS KOPPELBARE ROOKMELDER



Productgegevens:

Detectietijd	De melder maakt om de 8 seconden een optische meting. Bij ongebruikelijke metingen (in alarmfase gaan) worden de metingen elke 2 seconden uitgevoerd.
Installatie posities	Muur & plafond. Set van 2x schroef en 2x plug zijn inbegrepen.
Keurmerken	EN 14604: 2005, EN60065, EN300-200, NF292, ROHS, REACH
CE-testinstituut	CNPP
Aangemelde instantie	AFNOR Certificaat
Aanvullende testen en keurmerken	SGS (RF keurmerk)
Awards	Red Dot 2016 Design Award
Radiofrequentie	868 MHz
Maximaal aantal elementen	32 stuks in één netwerk
Verenigingen	Cavius is lid van GIFSID, de vereniging van fabrikanten van huishoudelijke brandbeveiligingsapparatuur
Bedrijfstemperatuur	+4°C tot +38°C (getest bij een temperatuur van 0-55 graden).
Luchtvochtigheid in bedrijf	tot 90% RH zonder condensatie.
Opslag temperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag luchtvochtigheid	tot 93% RH zonder condensatie
Rookmelder type	Optische rookmelder met draadloze interlink.
Geluid	Hoorbare indicator min. 85 dB @ 3 meter in een echovrije kamer
Garantie	10 jaar
Productgewicht (gr)	Basis alarmgewicht (exclusief schroeven, pluggen en montage): 50 gr
Levensduur batterij	5 jaar

Meer info

www.cavius.nl

Distributeur

www.qualitycreations.nl
info@qualitycreations.nl

Fabrikant:

Cavius Aps. DK8600

WIRELESS ALARM FAMILY

